

## SÜNGER MAKİNELERİ

**NEF - K 6**

Bondex Sünger Üretim hattı / Rebonded Foam Block Production Line

**NEF - K 6 — Kullanım Alanları**

- Nef-K-6 Bondex hattı ile farklı ölçülerde ve şekillerde bondex üretimi yapabilirsiniz. / Nef-K-6 Bonded Foam Line: Production in various sizes and shapes
- İstenilen ölçülerde dikdörtgen şekilde üretilbildiği gibi, silindir kalıba dökülerek silindirik bloklar da üretebilirsiniz. / Dual molding options: Rectangular blocks in desired dimensions or cylindrical blocks via cylindrical molds
- Bondex hattının önüne; kırık makineleri, torba dolum üniteleri, silo depoları kurulmaktadır. / Upstream integration: Accommodates shredders, bag filling units, and storage silos
- Ekranda girilen kilo da hammaddeyi otomatik olarak silolardan çeker. / Automated material feeding from silos based on weight parameters set via touch screen
- Hazır olunca direkt olarak karışım haznesine aktarır. / Direct automated transfer to the mixing chamber when ready
- Burada ekranda girilmiş miktarda tutkal otomatik olarak hammaddeye püskürtülerek karışım sağlanır. / Automated glue spraying and mixing based on screen-entered quantities
- Her aşaması tam otomatik olarak çalışmaktadır. / Fully automated operation at every stage
- Tam otomatik üretim hattımız ile günde 100 bloğa kadar üretim yapılabilir. / High-capacity production: Up to 100 blocks per day with the fully automatic line
- Sağlam şasesi ile uzun ömürlüdür. / Long service life via robust heavy-duty chassis
- Müşteri isteğine göre farklı kalıplar yapılabilir. / Custom mold configurations available upon customer request
- Krom saclardan imal kalıp ile paslanmaya karşı uzun ömürlüdür. / Corrosion-resistant chrome steel sheet mold construction

- Farklı blok sayılarına göre hat dizaynları mümkündür. ( 25 – 100 blok / vardiya) / Scalable line layouts tailored to production targets (25–100 blocks per shift)
- Video Link : <https://youtu.be/UN2SkuwJatY?si=nCF17ayxZENoE2s>

## Teknik Özellikler

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kırpık Makinesi / Foam schredder machine capacity           | 2 ton- 5 ton                                |
| Torba Dolum / Bag filling unit                              | Opsiyonel / Optional                        |
| Silo / Store unit                                           | Opsiyonel / Optional                        |
| Buhar Ünitesi / Steam Unit                                  | Opsiyonel / Optional                        |
| Kalıp Ölçüleri Standart (ExBxY) / Block size standart model | 210 cm x190 cm x210 cm Opsiyonel / Optional |
| Enerji Tüketimi / Energy                                    | 14 kw                                       |
| Hava Tüketimi / Air                                         | 6-8 bar                                     |
| Makine Ölçüleri (Standart) / Dimensions                     | 5,5 x 4,3 x 6,8 m                           |
| Otomatik Hammadde Tartımı / Automatic raw material weighing | Evet / Yes                                  |
| Otomatik Tutkal Püskürtme / Automatic glue spray system     | Evet / Yes                                  |
| Otomatik pres miktarı ayarlama / Automatic press            | Evet / Yes                                  |
| CE sertifikası / CE certificate                             | Evet / Yes                                  |

## Öne Çıkan Özellikler

- Nef-K-6 Bondex hattı ile farklı ölçülerde ve şekillerde bondex üretimi yapabilirsiniz. / Nef-K-6 Bonded Foam Line: Production in various sizes and shapes
- İstenilen ölçülerde dikdörtgen şekilde üretilbildiği gibi, silindir kalıba dökülerek silindirik bloklar da üretebilirsiniz. / Dual molding options: Rectangular blocks in desired dimensions or cylindrical blocks via cylindrical molds
- Bondex hattının önüne; kırpık makineleri, torba dolum üniteleri , silo depoları kurulmaktadır. / Upstream integration: Accommodates shredders, bag filling units, and storage silos
- Ekranda girilen kilo da hammaddeyi otomatik olarak silolardan çeker. / Automated material feeding from silos based on weight parameters set via touch screen
- Hazır olunca direkt olarak karışım haznesine aktarır. / Direct automated transfer to the mixing chamber when ready
- Burada ekranda girilmiş miktarda tutkal otomatik olarak hammaddeye püskürtülerek karışım sağlanır. / Automated glue spraying and mixing based on screen-entered quantities
- Her aşaması tam otomatik olarak çalışmaktadır. / Fully automated operation at every stage
- Tam otomatik üretim hattımız ile günde 100 bloğa kadar üretim yapılabilir. / High-capacity production: Up to 100 blocks per day with the fully automatic line
- Sağlam şasesi ile uzun ömürlüdür. / Long service life via robust heavy-duty chassis

- Müşteri isteğine göre farklı kalıplar yapılabilir. / Custom mold configurations available upon customer request
- Krom saclardan imal kalıp ile paslanmaya karşı uzun ömürlüdür. / Corrosion-resistant chrome steel sheet mold construction
- Farklı blok sayılarına göre hat dizaynları mümkündür. ( 25 – 100 blok / vardiya) / Scalable line layouts tailored to production targets (25–100 blocks per shift)

Teklif ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin

info@nefinmakine.com • +90 501 352 01 20 • Kayseri OSB